

SVR

Server Racks

SMART STORAGE SECURE TECH

伺服器機櫃

20U / 25U / 30U / 35U / 42U



SINGBEE

SINCE 1987



CUSTOMIZED

櫃體客製化系統

全櫃配載
可拆式面板

全客製
8款特製調色
專屬識別門片

超薄硬核
工藝邊框



singbee-tw.com



SINGBEE

欣美實業股份有限公司

No.358-1, Zhangnan Rd.
Mingjian Township,
Nantou County, Taiwan
Phone : +886-49-2223339

3

YEAR WARRANTY
結構三年保固 終生保修

Copyright © 2025 Singbee Enterprise Co., Ltd.

SVR 伺服器機櫃

Server Racks



COLOR

SVR-OR SVR-WT SVR-BL SVR-BK SVR-VT SVR-RG SVR-CG SVR-BG

CUSTOMIZED 客製化系統機櫃

全客製 - 櫃體外觀色系，自選 8 款專屬調配烤漆色漆，打造獨一無二機房形象
全客製 - 專屬設計圖樣門片，可依通風散熱需求與視覺美型，訂製獨特開孔造型



全櫃可拆式面板

前門、背門、側板、頂板、底板易拆式模組
方便佈線與設備維修，提升散熱效能

前門:鋁合金門框 + 2mm 安全壓克力板
背門:鋁合金門框 + 1.2mm 鋼材客製設計門片
附按壓式隱形門鎖

選購配件

1U基本型PDU / 靜音導流風扇




SPME2008 / 8埠LED電表顯示電源排插
NEMA 5-15R / 110V-250V AC
20A 過載保護(可復歸斷路保護器) / 突波保護
3mm 不可分離電源線 / MADE IN TAIWAN



SPU-2012-08D / 8埠20A電源排插
NEMA 5-15R / 100V-240V AC±15%
20A 過載保護(可復歸斷路保護器) / 突波保護
3mm 不可分離電源線 / MADE IN TAIWAN

SPCC

高精度冷軋鋼材面板
搭配三維度鋁擠型
堅固骨架



超薄硬核工藝

高強度形塑薄邊
精簡機房部屬空間
多段耐震串接結構



快拆側板

免工具扣壓卡榫
三步快拆
迅速維護設計




鋼製 U 數導軌

支援多款 IT 設備
高載重
滿足各配置需求



雙穩定機體底座

配置移動輪與
超載重水平調整墊
靜態耐重可達1600公斤



GULF GA1123XSL

合銅軸承 - 高轉速散熱風扇

120*120*38mm
AC110V/120V · 50-60Hz
0.14/0.12A · 18/19W
轉速 2700/3000RPM
風量 112/120CFM



產品規格

單位 / Unit:mm



型號	SVR-20U	SVR-25U	SVR-30U	SVR-35U	SVR-42U
外觀寬×高(含輪)	W600×H1027	W600×H1250	W600×H1473	W600×H1695	W600×H2006
內部寬×高	W522×H891	W522×H1114	W522×H1337	W522×H1559	W522×H1870
全尺寸深度	外觀深度: D900 / 1000 / 1100		內部深度: D812 / 912 / 1012		
靜態荷重(水平墊)	1600 kg	1600kg	1600kg	1600kg	1600kg
產品重量	51.42 kg	57.20 kg	62.72 kg	79.14 kg	89.53 kg
材質	主框架: 鋁合金(6063 T5) / 高強度安裝導軌支柱: 冷軋鋼(SPCC) / 活動輪: 抗靜電-電木 / 尼龍				
產品內容	機櫃主體(含頂板及底板)、可拆式前後門組(內含按壓式門鎖及鑰匙)、導流風扇×2 / 風扇蓋板×2、活動輪組(輪耐重150kg/單顆)、水平調節器組。 SVR-20U / 25U / 30U : 可拆式單片側板×2, SVR-35U / 42U : 可拆式上下雙片側板×2				